

FT 257/6

Rohrleitungseinbaurückschlagventil mit Kegel
beidseitig Innengewinde G1/8" bis G2"

Auf Anfrage:

Ausführung in Edelstahl AISI 316 Bestellcode FT 2257/6

Durchfluss in eine Richtung

Rückfluss gesperrt

Strömungsgünstig angeordnete Feder aus hochwertigem Federstahl

Standardöffnungsdruck 0,5 bar

Sonderdrücke auf Anfrage 2-4-6-8-10 bar

Gehäuse: 9S MN PB 23 - UNI 5105

Check valve: 28 NI CR MO 4 - UNI - EN 10083

Feder: C72 UNI 3545

Threaded Found. 35 S MN PB 10 - UNI 5105

Typ	A	B	C	CH	kg
1 8	1/8"	8,5	46	17	0,08
1 4	1/4"	12,5	63	22	0,17
3 8	3/8"	12,5	68	27	0,26
1 2	1/2"	15,5	80,5	32	0,42
3 4	3/4"	17	99,5	36	0,61
1 0 0	1"	20	117	46	1,17
1 1 4	1 1/4"	22	134,5	55	1,85
1 1 2	1 1/2"	24	159	65	3,13
2 0 0	2"	27	198	75	4,9